

> SPECIFICATION

GLKA - 1500	GLKA - 1200	GLKA - 950	GLKA - 750	مدل		
1500/1280/1080	1180/1000/850	940/800/680	740/620/530	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
42/36/30	33/28.3/24	26.6/22.6/19.3	21/17.5/15	CMM		
44000	35400	27900	23800	Btu/h	ظرفیت سرمایشی (نامی)	
12.9	10.4	8.2	7	KW		
60.000	59700	47000	39200	Btu/h	ظرفیت گرمایشی (نامی)	
17.6	17.5	13.8	11.5	KW		
50/46/41	49/45/40	48/44/39	46/42/37	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
9.7	7.8	6.2	5.3	GPM	دبی آب	
40	44	31.2	25.2	kpa	افت فشار آب	
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(32)	Ø(32)	Ø(32)	Ø(32)	mm	لوله درین	
840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x230x840	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
900x330x900	900x330x900	900x330x900	900x260x900	mm	بسته بندی	
950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	mm	بسته بندی	
31.8	30.5	30.5	25	kg	خالص	وزن یونیت
6	6	6	6		خالص	وزن فریم

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ CFM تا ۱۵۰۰ CFM
- طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف های کاذب با ارتفاع محدود
- جریان هوای یکنواخت با کمترین سطح صدا
- مجهز به پمپ درین
- جریان هوای چهار جهته
- مجهز به ترموستات و ریموت کنترل بی سیم
- قابلیت نصب سریع، سرویس و نگهداری آسان
- قابلیت زمان بندی ۲۴ ساعته
- مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا
- دارای ۱۸ ماه گارانتی گلدیران

> SPECIFICATION

GLKD - 600	GLKD - 400	GLKD - 300	مدل		
590/500/420	400/340/280	300/260/210	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
16.7/14.1/11.9	11.3/9.6/7.9	8.5/7.4/6	CMM		
19400	12600	10200	Btu/h	ظرفیت سرمایشی (نامی)	
5.7	3.7	3	KW		
32700	17000	13600	Btu/h	ظرفیت گرمایشی (نامی)	
9.6	5.1	4	KW		
45/42/36	42/39/32	36/33/28	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
4.3	2.8	2.3	GPM	دبی آب	
23.8	15	14	kpa	افت فشار آب	
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	3/4"(19.05)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(32)	Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
840x230x840	575x261x575	575x261x575	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
900x260x900	670x290x670	670x290x670	mm	بسته بندی	
950x45x950	647x50x647	647x50x647	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1035x90x1035	715x123x715	715x123x715	mm	بسته بندی	
25	16.5	16.5	kg	خالص	وزن یونیت
6	2.5	2.5		خالص	وزن فریم

توجه:

شرایط طرح سرمایش: دمای آب ورودی 7°C، دمای آب خروجی 12°C، دمای هوای ورودی 27°C
شرایط طرح گرمایش: دمای آب ورودی 50°C، دمای هوای ورودی 20°C



فن کویل های کاستی GL

(با ضمانت گلدیران)



فن کویل کاستی یک طرفه

- جریان هوای یک جهته
- دارای ۱۸ ماه گارانتی گلدیران

- تنوع ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ CFM تا ۶۰۰ CFM
- طراحی خاص و فشرده با کمترین سطح صدا
- هزینه نگهداری و نصب پایین
- کم حجم با وزن پایین
- دارای فن ساترفیوژ ۴ سرعته
- مجهز به پمپ درین



> SPECIFICATION

GLKC - 600	GLKC - 400	GLKC - 300	مدل		
590/520/470	370/330/300	300/270/240	CFM	High/Med/Low	حجم هوادهی
16.7/14.7/13.3	10.5/9.3/8.5	8.4/7.6/6.8	CMM		
19400	12900	10300	Btu/h		ظرفیت سرمایشی
5.7	3.79	3.04	KW		
32800	21900	17500	Btu/h		ظرفیت گرمایشی
9.6	6.41	5.13	KW		
42/39/37	37/35/34	36/34/32	dB(A)	High/Med/Low	سطح صدا
4.3	2.86	2.3	GPM		دبی آب
20.2	20	14	kpa		افت فشار آب
1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	inch(mm)	آب ورودی	قطر لوله های رابط
1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)	inch(mm)	آب خروجی	
Ø(25)	Ø(25)	Ø(25)	mm	لوله درین	
1200x198x655	1054x169x425	1054x169x425	mm	ابعاد خالص	ابعاد یونیت (WxHxD)
1380x265x720	1155x245x490	1155x245x490	mm	بسته بندی	
1420x10x755	1180x25x465	1180x25x465	mm	ابعاد خالص	ابعاد فریم (WxHxD)
1500x110x870	1232x107x517	1232x107x517	mm	بسته بندی	
32.6	12.8	12.8	kg	خالص	وزن یونیت
9	3.5	3.5		خالص	وزن فریم

